




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**



## Saab 9-3

### Skibox

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 801 929 400 132 981	9:89-20	Feb 03	12 802 255 (55 23 741)	



F980A243



- 1 Skibox
- 2 Beugel (4 st.)
- 3 Plaatje (4 st.)
- 4 Draaiknop (8 st.)
- 5 Band met gesp (2 st.)  
Band zonder gesp (2 st.)

## Belangrijk



### WAARSCHUWING

Lees de complete montagerichtlijn door, voordat u de skibox in gebruik neemt. Monteer de skibox uitsluitend volgens de aanwijzingen in deze richtlijn die u in de auto moet bewaren.

Pas uw snelheid aan bij het vervoer van lading op het dak af, daar het gewicht en de vorm van de lading van invloed kunnen zijn op het zwaartepunt en de luchtweerstand van de auto.


- De skibox alleen monteren en gebruiken, wanneer u de aanwijzingen in deze richtlijn hebt begrepen.
- De skibox maakt veilig vervoer van lading op het dak mogelijk mits u de skibox op de juiste manier gemonteerd hebt. **Het is niet toegestaan wijzigingen in het product aan te brengen.**
- Het maximaal toelaatbare gewicht van de lading op het dak bedraagt 100 kg incl. het gewicht van de lastdragers à 3,9 kg (stalen) of 4,7 kg (aluminium) en dat van de skibox zelf à 29 kg. Zie ook het Instructieboekje dat bij de auto hoort.
- Zorg dat het gewicht van de lading in de skibox gelijkmatig wordt verdeeld, waarbij u de zware voorwerpen in het midden aanbrengt.
- Houd er rekening mee dat de rijeigenschappen van de auto (bij krachtige zijwind, in de bocht of tijdens het remmen) veranderen bij het gebruik van een skibox. Dit geldt met name, wanneer u lading in de skibox vervoert.
- Het is niet toegestaan lading op of aan de skibox te monteren.
- Om redenen van verkeersveiligheid en om de luchtweerstand te verminderen moet u de skibox demonteren, wanneer u deze niet gebruikt.
- Demonteer de skibox en de lastdragers, voordat u de auto in een automatische wasstraat schoonmaakt.
- Saab Automobile AB wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade als gevolg van een verkeerde montage van lastdragers of een skibox.
- Neem bij eventuele onduidelijkheden contact op met uw Saab-dealer.
- Zorg dat de montagerichtlijn altijd in de auto ligt.

## Tips en adviezen

- Bij gebruik van een skibox is de auto hoger dan normaal. Wees daarom voorzichtig bij het passeren van inritten van (parkeer)garages, deuren/poorten en laag hangende takken.
- Veranker de lading dusdanig dat deze niet los kan schieten of schade kan veroorzaken. Let erop dat u de lading dusdanig vastsjort dat deze niet kan verschuiven. U als bestuurder bent er verantwoordelijk voor dat de lading goed is vastgezet.
- Controleer voordat u wegrijdt of de bevestigingen allemaal goed vastzitten. Breng de auto na enkele kilometers rijden tot stilstand om de te controleren of alle bevestigingen nog steeds goed vastzitten.
- Breng de auto zo nu en dan tijdens de rit tot stilstand om te controleren of alle bevestigingen en de inhoud van de skibox nog steeds goed vastzitten.

## Onderhoudsvoorschriften

- U moet de skibox regelmatig schoonmaken en onderhouden. Dit geldt in het bijzonder tijdens de wintermaanden, wanneer u vuil en wegeenzout moet verwijderen.
- De skibox behoudt zijn glanzende afwerking als u deze meteen na het gebruik schoonmaakt met gewone autoshampoo of iets dergelijks en nabehandelt met auto- of bootwas.
- Als u de skibox langere tijd niet gebruikt, moet u de gasveren bij de onderste bevestigingen losnemen.
- Bewaar de skibox altijd horizontaal op een vlakke ondergrond of in een skiboxhouder.



### Voorbereiding voor het monteren van de skibox

- 1 Leg de skibox op een werkbank of iets dergelijks.
- 2 Open de skibox.  
Als de gasveren niet gemonteerd zijn, moet u ze vastdrukken op de bevestigingskogels.
- 3 Bevestig de spanband aan één van de draadtappen op de beugel. Breng een plaatje op de beugel aan met de gekartelde kant omlaag en met de rand aan de kant van de gaten naar het midden van de skibox toe gericht. Draai de beugel met de draaiknoppen vast.
- 4 Breng de beugels in de groeven van de skibox aan. De banden met gesp moet u aan de kant aanbrengen waarlangs u de bagage in de skibox aanbrengt.
- 5 Haal aan de ene kant de voet van de lastdrager af en steek het vierkantprofiel van de lastdrager door de opening in de skibox en door de beugels heen.
- 6 Monteer de voeten van de lastdragers.
- 7 Doe de skibox dicht.

### Skibox monteren

- 1 Monteer de skibox en de lastdragers op de auto. Breng de skibox in het midden op de lastdragers aan, evenwijdig aan het dak van de auto.
- 2 Open de skibox.  
Als de gasveren niet gemonteerd zijn, moet u ze vastdrukken op de bevestigingskogels.
- 3 Zet de beugels met de draaiknoppen vast en controleer of de skibox goed vastzit. Draai de draaiknoppen zo nodig steviger vast.

#### **N.B.**

Gebruik geen gereedschap om de draaiknoppen vast te draaien.

- 4 Doe de skibox dicht. Sluit deze af.

### Skibox demonteren

Maak de lastdragers en de skibox los en til de skibox van de auto.

Als u de skibox langere tijd niet gebruikt, moet u de gasveren bij de onderste bevestigingen losnemen door (met een schroevendraaier) de clip te verwijderen en de gasveren vervolgens van de kogel te tillen. Bewaar de skibox altijd horizontaal op een vlakke ondergrond of in een skiboxhouder.