




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3

어댑터 하니스, 핸드폰 연결

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 109 179	9:39-03	May 00	50 36 850	50 36 850 May 98



D930A017



Saab 9-3 에는 핸드폰 설치를 위한 예비배선이 두 가지로 되어있다:

전화 예비배선 (Tel 0) 및 핸드프리 예비배선 (Tel 1). 어댑터 와이어링 하니스는 두 가지 경우에 모두 해당된다.

참고

(핸드프리 예비배선 모델에만 해당, Tel 1). 작업에 착수하기 전에 전화 제작사에 연락하여 전화에 사용되는 마이크의 출력이 고레벨인지 저레벨인지 확인한다.

- 1 글러브 박스를 분리한다.
- 2 측면 패널을 탈착한다 (승객석측).
- 3 미리 준비된 전화 설치용 10핀 커넥터를 고정하는 케이블 타이를 잘라낸다.
- 4 10핀 커넥터에 어댑터 하니스를 연결한다.
- 5 측면 패널의 커버를 탈착하고 어댑터 하니스를 밀어 넣는다.
- 6 측면 패널에 있는 구멍에 케이블 타이로 커넥터를 장착, 고정하여 흔들거리는 소리가 나지 않게 한다.

7 어댑터 와이어링 하니스 내 해당 선을 전화의 커넥터에 연결한다. 올바른 연결을 위해 차내 커넥터 (10핀 커넥터)에 대한 도표, 그리고 해당 전화 연결 전기 회로도를 참조한다. 연결의 기능을 비교한다.

차상 커넥터 연결

핀	전화 예비배선 (Tel 0)	핸드프리 예비배선 (Tel 1)
1	12V (+30) 전압 공급	12V (+30) 전압 공급
2	12V (+15), 키로 제어되는 전압	12V (+15), 키로 제어되는 전압
3	마이크 접지	마이크 접지
4	접지	접지
5	목음	목음
6	리어스택	리어스택
7	연결 없음	전화선 출력 신호
8	연결 없음	전화선 출력 접지
9	연결 없음	사용되지 않음
10	연결 없음	마이크 고레벨 / 저레벨 출력

8 루프 콘솔을 탈착하고 다음 도표에 따라 저레벨/고레벨 신호의 전화 제작사 사양에 따라 차량의 마이크가 연결되었는지 점검한다.

필요 시, 마이크용 커넥터를 분리하고 다음 도표를 참조하여 커넥터의 올바른 위치에 핀과 함께 케이블 연결을 옮긴다.

마이크, 3 핀 커넥터

핀	마이크, 3 핀 커넥터
1	마이크 입력, 고레벨
2	마이크 입력, 저레벨
3	마이크 접지

9 전화 연결이 작동되는 것을 확인한다.

10 측면 패널과 글러브 박스를 장착한다.